
GRUA DE BIPEDESTACION SARA FLEX
--

DESCRIPCIÓN

Grúa activa de suelo de elevación vertical para bipedestación y movilización de pacientes

<https://www.arjo.com/int/products/patient-transfer-solutions/standing-and-raising-aid/sara-flex/>



MODELO: SARA FLEX
REFERENCIA: HEB0000-XX+TSS.501

CARACTERÍSTICAS

- **Doble mando de control:** a distancia por cable extensor y consola en el mástil para elevación, apertura y cierre de chasis, En ambos mandos



- Ajuste eléctrico de la altura y del chasis
- **Sistema de asidero ergonómico:** *transverso y ligeramente inclinado*, permite el agarre por reflejo de aprehensión



- Apoyapiés doble antideslizante que ofrece óptima seguridad y estabilidad



-
- **Soporte de piernas en silicona** curvo y de gran tamaño es autoajustable a presión soporta las piernas y rodillas en un solo movimiento
 - **Permite más apoyo y confort a un mayor número de pacientes.**
 - Sentado a de pie que permite al residente flexionar de manera natural las rodillas



- **Cinturón de sujeción** en silicona, a la altura de los tobillos, mejora la adaptabilidad a una mayor rango de pacientes
- Asidero ergonómico para perfecto control de equipo por el personal



- **Sistema IDB (Indicador de Descarga de Batería visual y audible)** y cuenta-minutos (tiempo total que ha funcionado el motor)

- Chasis con 4 ruedas orientables de baja fricción, las 2 traseras con freno



- Bajada de emergencia manual



- 2 Baterías recargables y 1 cargador
- Desconexión automática al utilizar la grúa con exceso de carga
- Sling de paciente de alta seguridad con Clip y doble cinturón de seguridad en varias tallas



BENEFICIOS

- El asidero trasverso permite el agarre de pacientes con mayor deterioro cognitivo
- Promueve rutinas de trabajo seguras y ergonómicas para el profesional sanitario o cuidador, y realizar traslados cómodos y seguros para residentes y/o pacientes
- Diseñada para ser usada por un solo miembro del personal sanitario
- La transferencia de la cama a la silla de ruedas o al inodoro, se realiza de forma uniforme y bajo estricto control
- Movilidad activa durante las transferencias y ayuda para las rutinas diarias
- Existe una gama de modelos de slings opcionales
- Indicado para pacientes y/o residentes C (Galería de residentes), con alguna capacidad de soporte autónoma
- Estudio, asesoramiento y realización de proyectos personalizados según espacio, recursos y necesidades requeridas

DATOS TÉCNICOS

- Máxima altura de levantamiento: 1518 mm
- Mínima altura de levantamiento: 991 mm
- Altura total de la grúa: 1165 mm
- Ajustable en anchura para acceso a camas y sillas de ruedas, dimensiones:
660 mm (con patas cerradas)
1029 mm (con patas abiertas)
- Longitud total del chasis: 1000 mm
- Altura total del chasis: 100,5 mm
- Peso: 52 kg
- Carga máxima de seguridad de 200 Kg, definida según la normativa Europea EN ISO 10535

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B
- Índice de protección a la penetración del agua: IPX4
- Mando de control protección a la penetración del agua: IPX7
- Voltaje: 24 V DC
- Batería autónoma de 4 Ah (Ref. NDA0100-20)

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

- Normativa de seguridad para aplicaciones eléctricas: EN 60601-1, UL 2601-1 y CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90
- Normativa Europea de separación de componentes eléctricos y electrónicos: 2002/96/EG(WEEE)
- Normativa Europea EN ISO 10535
- Normativa española ISO 10535:2006 Grúa para el traslado de personas con discapacidad
- Certificado ISO 9001:2000 de BSI Product Services
- Certificado ISO 14001:2004 de Medioambiente
- Certificado ISO 13485:2003 de BSI Product Services
- Certificado ISO 10535: Grúas para el traslado de personas con discapacidad
- Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE

MATERIALES Y ACABADOS

- Grúa de acero con tratamiento epoxi-electroestático resistente a los limpiadores habituales
- Sling de poliéster

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 2 baterías autónomas
- 1 cargador independiente, para que la grúa siempre esté operativa
- 1 Sling talla a elegir